

Parametry kamen

Standardní znaky kanadských krbových kamen

Spolehlivá, stálá dvoustupňová technologie čistého spalování
Jednoduchá obsluha ovládání jednou páčkou pro přívod primárního i sekundárního vzduchu
Dvouplášťový systém cirkulace vzduchu v prostoru
Moderní, nadčasový design
Přímé přikládání dřeva o velikosti až 60 cm
Přídavný vzduch pro jednoduché rozdělování ohně
Jednoduchý systém odstraňování popele (1x za 10-14 dní při NONSTOP provozu)
Dlouhé hoření 6-16 hod
Přepážka mezi komorami z nerezové oceli a minerální vaty nebo ze šamotových cihel
Možnost použití venkovního vzduchu na primární spalování
AirWash Systém – samočištění skla
Možnost teplovodních i teplovzdušných rozvodů s průtokem až 600 m³/hod
Technologie prodlouženého spalování
Doživotní LifeTime záruka

Technické údaje

Název	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)	Délka (mm)	Kouřovod (mm)	Emise (g/hod)	Výhřevnos t (m ²)	Doba hoření (hod)	Výkon (kW)
Regency Fireplace Products – Krbová kamna na dřevo										
ALTERRA™ CS1200					450	150	3.0	100	8	11
F1100 Small	610	510	770	135	450	150	2.9	60-100	6	11
F2400 Medium	610	635	810	183	450	150	3.8	100-150	9	16
F3100 Large	710	710	845	206	550	150	4.2	150-180	12	22
S2400 Medium	610	695	875	203	450	150	3.4	130-170	9	16
Regency Fireplace Products – Krbové vložky na dřevo										
ALTERRA™ CI1200	580	340	510	140	450	150	2.9	60-100	6	11
ALTERRA™ CI1250	635	410	540	167	450	150	2.9	60-100	6	11
H2100 Hearth Heater	710	495	570	149	450	150	3.5	100-150	8	16
I1200 Small	580	340	510	140	450	150	2.9	60-100	6	11
I2400 Medium	900	410	540	167	450	150	3.8	100-150	9	16
I3100 Large	960	440	590	205	550	150	4.2	150-180	12	22

Pacific Energy – Krbová kamna na dřevo										
Alderlea T4	610	550	715	163	450	150	2.9	60-100	6	11
Alderlea T5	610	710	750	212	450	150	3.4	100-150	9	16
Alderlea T5 Porcelain	610	710	750	212	450	148	3.4	150	9	16
Alderlea T6	650	710	750	259	500	150	3.56	150-200	12	22
Fusion	570	690	900	181	450	150	3.4	100-150	9	16
Spectrum	610	710	740	182	450	150	3.4	100-150	8	16
Spectrum Classic	620	710	750	182	450	150	3.4	100-150	9	16
Summit	650	710	750	216	500	150	3.56	150-200	12	22
Summit Classic	660	720	810	215	500	150	3.56	150-200	12	22
Super 27	610	710	750	177	450	150	3.4	100-150	9	16
Vista	610	550	715	136	450	150	2.9	60-100	6	11
Vista Classic	620	550	715	140	450	150	2.9	60-100	6	11
Pacific Energy – Krbové vložky na dřevo										
Alderlea T5 Insert	1090	450	530	186	450	150	3.4	100-150	8,5	16
Summit Insert	880	490	590	204	500	150	3.56	150-200	12	22
Super Insert	780	480	530	186	450	150	3.4	100-150	9	16
Vista Insert	610	410	520	140	450	150	2.9	60-100	6	11
Hampton – Krbová kamna na dřevo										
Hampton H200	606	522	729	198	400	150	3.7	40-80	5	9
Hampton H300	686	610	762	226	450	150	4.1	130-170	8	18
Hampton – Krbové vložky na dřevo										
Hampton HI200	580	340	510	140	450	150	2.9	60-100	6	11
Hampton HI300	603	438	546	235	450	150	3.8	100-150	8	16
Excalibur – Krbové vložky na dřevo										
Excalibur X90	635	410	540	167	450	150	3.8	100-150	8	16,5

AirWash Systém - Samočištění skla dveří předehřátým vzduchem

Efekt „AIRWASH“ (mytí předehřátým vzduchem), k němuž v krbových kamnech nebo v krbových vložkách dochází, udržuje sklo v naprosté čistotě. Předehřátý spalovací vzduch totiž silně proudí podél celé plochy skla dveří seshora dolů a vytváří tak „vzduchovou záclonu“, jež vymývá kreosot, který má snahu se na skle usazovat. Snížením množství spalovacího vzduchu se zmenšuje proudění vzduchu ve „vzduchové zácloně“.

Jestliže se v důsledku dlouhého pomalého hoření nebo z důvodu použití mokrého dřeva vytvořil jemný kreosotový povlak na ploše skla, z důvodu použití mokrého dřeva vytvořil jemný kreosotový povlak na ploše skla, lze jej opět během přibližně 30 min. odstranit roztopením jednotky na dostatečně vysokou teplotu, při níž se usazeniny na skle spálí. Oproti klasickému roštovému systému poskytuje „AirWash“ po celou dobu hoření skvělý a uklidňující pohled na oheň přes nádherně čisté sklo dveří.